



PROJECTEUR LED AF08





- Projecteur d'éclairage extérieur
- Corps aluminium injecté
- 85% d'économie d'énergie
- Type de LED «COB»
- Facteur de puissance > 0,95
- Température de fonctionnement -20°C – 50°C

ARTICLE	PUISS	VOLTAGE	LUMENS	CHIP	LUMINANCE	CCT	PF	CRI	DUREE DE VIE	DIMENSIONS
AF08-10W	10W	100-240VAC	800	EPISTAR	>13.5 Lux	6000K	>95	>80	50 000 h	128*120*45
AF08-20W	20W	100-240VAC	1600	EPISTAR	>27 Lux	6000K	>95	>80	50 000 h	185*180*50
AF08-30W	30W	100-240VAC	2400	EPISTAR	>40.5 Lux	6000K	>95	>80	50 000 h	228*225*55
AF08-50W	50W	100-240VAC	4000	EPISTAR	>67.5 Lux	6000K	>95	>80	50 000 h	285*274*65
AF08-70	70W	100-240VAC	5600	EPISTAR	>108 Lux	6000K	>95	>80	50 000 h	285*274*65
AF08-100W	100W	100-240VAC	8000	EPISTAR	>162 Lux	6000K	>95	>80	50 000 h	290*290*92
AF08-200W	200W	100-240VAC	15500	EPISTAR	>230 Lux	6000K	>95	>80	50 000 h	373*373*125

